

TYPE 60 / TYPE 600 / PENDOLINO / TOPOLINO



Der elektrische Anschluss darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.

Reparaturen und Änderungen dürfen nur durch den Hersteller oder durch eine autorisierte Fachkraft ausgeübt werden.

Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer die Stromzufuhr unterbrechen.

Le raccordement électrique doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. Les réparations et les modifications doivent être effectuées uniquement par le fabricant ou du personnel autorisé.

Lors des travaux de nettoyage ou de maintenance, toujours couper l'alimentation électrique.

Connection to mains electricity may only be carried out by a trained professional. Repairs and alterations may only be carried out by the manufacturer or an authorized professional. Always turn off electricity during cleaning or servicing work.



Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien.

Conformité technique selon les directives EN.

Technical conformity as per EN standards.



Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

Les lampes doivent être utilisées uniquement dans un environnement intérieur sec.

Lights may only be used in dry indoor spaces.



Fachgerechte Entsorgung / darf nicht in den Hausmüll.

Mise au rebut conforme aux dispositions en vigueur / ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Dispose of correctly / Should not be disposed of with household waste.

IP20

Schutzart IP20:
Basisschutz gegen Finger und Fremdkörper >12mm.

Type de protection IP20:
Protection de base contre les doigts et les corps étrangers >12mm.

Protection Rating IP20:
Basic protection against fingers and foreign bodies > 12mm.



Schutzklasse II:
Spannungsführende Teile sind gegenüber berührbaren Metallteilen mit einer zusätzlichen Schutzisolierung versehen.

Classe de protection II :
les pièces conductrices sous tension sont pourvues d'une double isolation supplémentaire vis-à-vis des pièces métalliques accessibles.

Protection Class II:
Live parts which could come into contact with metal components must be fitted with additional protective insulation.



Kleinster Abstand zur angestrahlten Fläche.

Distance minimale à respecter par rapport à la surface éclairée.

Light is suitable for mounting on surfaces with normal flammability.