

Bestellformular Leuchtensystem - FEZ / LINIJA an BF:

Unternehmen:

Bestelldatum:

Bearbeiter*in

Offerte

Bestellung

Leuchtensystem:

Komplettes System besteht aus folgenden Komponenten:

Pos. 1: 1x Schiene BF inkl. Betriebsgerät | **Pos. 2:** 1x Montage-Set | **Pos. 3:** Lichtelemente (Pendel / Strahler)

Pos. 4: Fernbedienung (OPTIONAL) | Pos. 5: Deckenrosetten-Set (OPTIONAL)

Pos. 1: Schiene BF

Länge 200cm (48Vdc) mit Betriebsgerätebox inkl. Betriebsgerät (100W / 220–240 Vac)

7310 48 200 A – BF Schiene, alu eloxiert

7310 48 200 S – BF Schiene, schwarz eloxiert

7310 48 200 A – BF Schiene, weiss

Schiene kürzen auf das Mass:
(Mehrpreis auf Anfrage)

Pos. 2: Montage-Set

7200-60 1 – BF Deckenadapter-Set (3-teilig)

7200-65 – Seilabhängung-Set (3-teilig)

Pos. 3: Auswahl Lichtelemente

FEZ DZ Pendel -> Seite 2

LINIJA Strahler -> Seite 3

Pos. 3.1: Pendel – FEZ an BF – CASAMBI® ready

Anzahl Lichtelemente auf Betriebsgerät auslegen - max. 95 W

Stück **7042 020 A** – FEZ DZ BF
alu elox., 2700 K, CAS-ready

Stück **7042 120 A** – FEZ DZ BF
alu elox., DTW, CAS-ready

Stück **7042 020 B** – FEZ DZ BF
bronze elox., 2700 K, CAS-ready

Stück **7042 120 B** – FEZ DZ BF
bronze elox., DTW, CAS-ready

Stück **7042 020 S** – FEZ DZ BF
schwarz, 2700 K, CAS-ready

Stück **7042 120 S** – FEZ DZ BF
schwarz, DTW, CAS-ready

Stück **7042 020 W** – FEZ DZ BF
weiss, 2700 K, CAS-ready

Stück **7042 120 W** – FEZ DZ BF
weiss, DTW, CAS-ready

Pos. 3.1: Pendel – FEZ DZ BF – CASAMBI® programmiert

Anzahl Lichtelemente auf Betriebsgerät auslegen - max. 95 W

Stück **7042 030 A** – FEZ DZ BF
alu elox., 2700 K, CAS-prog.

Stück **7042 130 A** – FEZ DZ BF
alu elox., DTW, CAS-prog.

Stück **7042 030 B** – FEZ DZ BF
bronze elox., 2700 K, CAS-prog.

Stück **7042 130 B** – FEZ DZ BF
bronze elox., DTW, CAS-prog.

Stück **7042 030 S** – FEZ DZ BF
schwarz, 2700 K, CAS-prog.

Stück **7042 130 S** – FEZ DZ BF
schwarz, DTW, CAS-prog.

Stück **7042 030 W** – FEZ DZ BF
weiss, 2700 K, CAS-prog.

Stück **7042 130 W** – FEZ DZ BF
weiss, DTW, CAS-prog.



Pos. 3.2: Strahler – LINIJA an BF – CASAMBI® ready

Anzahl Lichtelemente auf Betriebsgerät auslegen - max. 95 W

Stück **5098 48 020 A** – LINIJA R Vario BF Strahler
alu elox., 2700 K, CAS-ready

Stück **5098 48 020 S** – LINIJA R Vario BF Strahler
schwarz elox., 2700 K, CAS-ready

Pos. 3.2: Strahler – LINIJA an BF – CASAMBI® programmiert

Anzahl Lichtelemente auf Betriebsgerät auslegen - max. 95 W

Stück **5098 48 030 A** – LINIJA R Vario BF Strahler
alu elox., DTW, CAS-ready

Stück **5098 48 030 S** – LINIJA R Vario BF Strahler
schwarz elox., 2700 K, CAS-ready



Pos. 4: Bedienelement (OPTIONAL)

EL 6092 W – Remote Pro – Fernbedienung (CASAMBI® / Bluetooth®)

EL 6091 A – DI-ON – Fernbedienung (CASAMBI® / Bluetooth®)

Pos. 5: Deckenrosetten-Set
(OPTIONAL)

5050-60 – Aufbaurosette, alu elox.

5050-60 1 – Aufbaurosette, schwarz elox.

5050-60 2 – Aufbaurosette, weiss

7200-66 – Rosette, alu elox.

7200-67 – Rosette geschlitz, weiss

Zusätzliche Bestellinformationen

Kunde:
(Wenn vorhanden)

Kommission:
(Wenn vorhanden)

Anmerkungen:
(Abweichende Lieferadresse / Lieferinformationen / Wunschtermin)

PDF vor dem Senden herunterladen