Bestellformular Leuchtensystem – IRIO an BF:

Unternehmen:

Bestelldatum:

Bearbeiter*in

☐ Offerte ☐ Bestellung

Leuchtensystem:

Komplettes System besteht aus folgenden Komponenten:

Pos. 1: 1x Schiene BF inkl. Betriebsgerät | **Pos. 2:** 1x Montage-Set | **Pos. 3:** Lichtelemente (Pendel / Strahler)
Pos. 4: Fernbedienung (OPTIONAL) | Pos. 5: Deckenrosetten-Set (OPTIONAL)

Pos. 1: Schiene BF

Länge 200cm (48Vdc) mit Betriebsgerätebox inkl. Betriebsgerät (100W / 220–240 Vac)

○ **7310 48 200 A** – BF Schiene, alu elox., 2m

○ **7310 48 200 S** – BF Schiene, schwarz elox., 2m

○ **7310 48 200 A** – BF Schiene, weiss, 2m

☐ **Schiene kürzen** auf das Mass: m
(Mehrpreis auf Anfrage)

Pos. 2: Montage-Set

(Seilabhängung nicht empfohlen)

◉ **7200-60 1** – BF Deckenadapter-Set (3-teilig)

Pos. 3: Auswahl Lichtelemente

IRIO Pendel -> Seite 2

IRIO Strahler -> Seite 3

Pos. 3.1: Pendel – IRIO P an BF – CASAMBI® **ready**

Anzahl Lichtelemente auf Betriebsgerät auslegen – max. 95 W

☐ Stück **6742 020 A** – IRIO P an BF
alu elox., 2700 K, CAS-ready

☐ Stück **6742 020 S** – IRIO P an BF
schwarz elox., 2700 K, CAS-ready

☐ Stück **6742 020 B** – IRIO P an BF
bronze elox., 2700 K, CAS-ready

☐ Stück **6742 120 A** – IRIO P an BF
alu elox., DTW, CAS-ready

☐ Stück **6742 120 S** – IRIO P an BF
schwarz elox., DTW, CAS-ready

☐ Stück **6742 120 B** – IRIO P an BF
bronze elox., DTW, CAS-ready

Pos. 3.1: Pendel – IRIO P an BF – CASAMBI® **programmiert**

Anzahl Lichtelemente auf Betriebsgerät auslegen – max. 95 W

☐ Stück **6742 030 A** – IRIO P an BF
alu elox., 2700 K, CAS-prog.

☐ Stück **6742 030 S** – IRIO P an BF
schwarz elox., 2700 K, CAS-prog.

☐ Stück **6742 030 B** – IRIO P an BF
bronze elox., 2700 K, CAS-prog.

☐ Stück **6742 130 A** – IRIO P an BF
alu elox., DTW, CAS-prog.

☐ Stück **6742 130 S** – IRIO P an BF
schwarz elox., DTW, CAS-prog.

☐ Stück **6742 130 B** – IRIO P an BF
bronze elox., DTW, CAS-prog.

Pos. 3.2: Strahler – IRIO R an BF – CASAMBI® **ready**

Anzahl Lichtelemente auf Betriebsgerät auslegen – max. 95 W

☐ Stück **6751 020 A** – IRIO R an BF
alu elox., 2700 K, CAS-ready

☐ Stück **6751 020 S** – IRIO R an BF
schwarz elox., 2700 K, CAS-ready

☐ Stück **6751 020 B** – IRIO R an BF
bronze elox., 2700 K, CAS-ready

☐ Stück **6751 120 A** – IRIO R an BF
alu elox., DTW, CAS-ready

☐ Stück **6751 120 S** – IRIO R an BF
schwarz elox., DTW, CAS-ready

☐ Stck **6751 120 B** – IRIO R an BF
bronze elox., DTW, CAS-ready

Pos. 3.2: Strahler – IRIO R an BF – CASAMBI® **programmiert**

Anzahl Lichtelemente auf Betriebsgerät auslegen – max. 95 W

☐ Stück **6751 030 A** – IRIO R an BF
alu elox., 2700 K, CAS-prog.

☐ Stück **6751 030 S** – IRIO R an BF
schwarz elox., 2700 K, CAS-prog.

☐ Stück **6751 030 B** – IRIO R an BF
bronze elox., 2700 K, CAS-prog.

☐ Stück **6751 130 A** – IRIO R an BF
alu elox., DTW, CAS-prog.

☐ Stück **6751 130 S** – IRIO R an BF
schwarz elox., DTW, CAS-prog.

☐ Stück **6751 130 B** – IRIO R an BF
bronze elox., DTW, CAS-prog.

Pos. 4: Bedienelement
(OPTIONAL)

☐ **EL 6092 W** – Remote Pro – Fernbedienung (CASAMBI® / Bluetooth®)

Pos. 5: Deckenrosetten-Set
(OPTIONAL)

☐ **5050-60** – Aufbaurosette, alu elox.

☐ **5050-60 1** – Aufbaurosette, schwarz elox.

☐ **5050-60 2** – Aufbaurosette, weiss

☐ **7200-66** – Rosette, alu elox.

☐ **7200-67** – Rosette geschlitzt, weiss

Zusätzliche Bestellinformationen

Kunde:
(Wenn vorhanden)

Komission:
(Wenn vorhanden)

Anmerkungen:
(Abweichende Lieferadresse / Lieferinformationen / Wunschtermin)

SENDEN

PDF vor dem Senden herunterladen