

TOPOLED W

Farbausführung



alu elox.



schwarz elox.



bronze elox.

Sockel

schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung

Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel schwarz

Lichtquelle 1 COB-LED

Steuerung

schaltbar und stufenlos dimmbar am Sockel (Memory)



Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

Spezielles

TOPOLED W AP/ W AD auf Anfrage in DTW erhältlich

TOPOLED W UP

Die TOPOLED W UP kann als Decken- oder Wandleuchte eingesetzt werden (Kabelführung ist unterputz). Das Licht lässt sich frei richten. Leuchte ist nur über einen externen Wandschalter bedienbar (ein/aus – nicht dimmbar).



TOPOLED W AD

Die TOPOLED W AD ist geeignet für die direkte Wandmontage (Kabelführung unterputz). Dimmer und Schalter sind in der Wandhalterung integriert.

Lichtfarbe 2700 K


CRI / Ra min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 68°

Lichtstrom 690 lm

Nennleistung / Spannung

10 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz



TOPOLED W AP

Die TOPOLED W AP ist geeignet für die direkte Wandmontage (Kabelführung ist aufputz). Dimmer und Schalter sind in der Wandhalterung integriert.

